

形名	ウォーターオープン〔ヘルシオ〕					過熱水蒸気 オープンレンジ			オープンレンジ		ウォーターオープンレンジ																																																
	NEW AX-XW500	NEW AX-AW500	NEW AX-XS500	NEW AX-AS500	NEW AX-CA450	RE-V100A	NEW RE-V90B	NEW RE-V80B	NEW RE-S70B	RE-S50A	AX-HR2																																																
製品色 掲載商品の価格はすべてオープン価格です。																																																											
総庫内容量*	30L 2段調理	26L 1段調理	30L 2段調理	26L 1段調理	18L 1段調理	31L 2段調理	26L 1段調理	23L 1段調理	20L	15L	8L																																																
オープン・グリル	加熱方式					過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)		スチーム+ヒーター加熱(タンク式)		スチーム+ヒーター加熱(スチームカップ式)		ヒーター加熱	過熱水蒸気(ヘルシオエンジン)																																														
	熱風コンベクション					熱風コンベクション		熱風コンベクション																																																			
	オープン温度					100~250・300℃※1		100~250℃		100~250℃※2		100~250℃		110~250℃		110~200℃																																											
	発酵温度					30・35・40・45℃		35・40・45℃		30・35・40・45℃		35・40・45℃		40℃																																													
トースト					自動トースト(1~4枚)					自動トースト(1~2枚)		自動トースト(1~2枚)		自動トースト(1~2枚)		手動トースト(1~2枚)																																											
レンジ	レンジ出力					1,000W※4・600W・500W・200W相当		1,000W※4・600W・500W・200W相当		1,000W※5・600W・500W・200W相当		950W※6・600W・500W・200W相当		500W※7・200W相当(50/60Hz)・650W(60Hz)※7		600W・500W・解凍200W相当																																											
	あたため					冷凍食品(市販品)あたため/好みの温度あたため		冷凍食品(市販品)あたため		冷凍食品(市販品)あたため/好みの温度あたため																																																	
	解凍					サクッと解凍/全解凍(レンジ+スチーム加熱)		全解凍(レンジ+スチーム加熱)		全解凍/サクッと解凍						解凍(グラム合わせ)																																											
センサー					赤外線ムーブ※8・絶対湿度・温度センサー		赤外線・絶対湿度・温度センサー		絶対湿度・温度センサー		赤外線・絶対湿度・温度センサー		重量・温度センサー		絶対湿度・温度センサー																																												
おすすめ調理機能	まかせて調理(下段で同時加熱(惣菜あたため・炊飯))		まかせて調理		まかせて調理※9(下段で同時加熱(惣菜あたため))		まかせて調理※9		カンタン焼き・蒸し		3品献立セット																																																
	こだわり火加減メニュー(あぶり量調整メニューを含む)																																																										
	スピード焼き・蒸し100メニュー										スピードメニュー																																																
	ドライフード(セミドライ/チップス/おつまみ)								ドライフード(セミドライ/チップス/おつまみ)		お手軽おやつメニュー																																																
	サクッとあたため/しっとりあたため/スポットスチーム(少量蒸しあたため)/焼ききたパンあたため		サクッとあたため/しっとりあたため/焼ききたパンあたため		サクッとあたため/しっとりあたため/焼ききたパンあたため		サクッとあたため/しっとりあたため/焼ききたパンあたため		サクッとあたため/しっとりあたため/焼ききたパンあたため		スチームあたため																																																
クックブックメニュー数(自動メニュー数)					466(431)		264(227)		175(87)		182(144)		160(115)		121(116)		67(75)		55(58)		30(26)		9(10)		55																																		
使いやすさ	無線LAN機能					音声操作・音声対話機能																																																					
	表示部					大型タッチパネルカラー液晶		大型ホワイトバックライト液晶		ホワイトバックライト液晶(でか文字)		ホワイトバックライト液晶		大型ホワイトバックライト液晶		液晶表示(バックライトなし)																																											
お手入れ					除菌機能(食器コース・キッチン用品コース)/脱臭クリーンコート/庫内クリーン					脱臭クリーンコート/庫内クリーン					脱臭クリーンコート		つゆ・パンくず受け																																										
省エネ設計					省エネ基準達成/待機時消費電力ゼロ※10/電源オートオフ機構※10					省エネ基準達成/待機時消費電力ゼロ/電源オートオフ機構																																																	
付属品					 ワイド角皿 2枚 (409×300mm) ハーフ調理網 (フッ素加工) 2枚 ●クックブック ●取扱説明書 ●ミトン		 ワイド角皿 1枚 (409×300mm) ハーフ調理網 (フッ素加工) 2枚 ●クックブック ●取扱説明書 ●ミトン		 ワイド角皿 2枚 (409×300mm) 調理網 1枚 ●クックブック ●取扱説明書		 ワイド角皿 1枚 (409×300mm) 調理網 1枚 ●クックブック ●取扱説明書		 角皿 1枚 (313×313mm) 調理網 1枚 ●クックブック ●取扱説明書		 ワイド角皿 2枚 (420×290mm) 調理網 1枚 ●クックブック ●取扱説明書		 角皿 1枚 (335×335mm) 調理網 1枚 ●クックブック(取扱説明書/料理編) ●クックブック(取扱説明書/料理編)		 角皿 1枚 (335×285mm) スチームカップ ●クックブック(取扱説明書/料理編) ●クックブック(取扱説明書/料理編)		 丸皿 (セラミック300mm) 回転網 (ガラス270mm) ●クックブック(取扱説明書/料理編) ●クックブック(取扱説明書/料理編)		 セラミックトレイ ホロー焼き網 ●水タンク ●つゆ・パンくず受け ●メニュー集 ●取扱説明書																																				
寸法(mm)	外形寸法図					 A 420・B 355・C 385		 A 420・B 355・C 390		 A 420・B 355・C 405		 A 420・B 355・C 390		 A 394・B 320・C 365		 A 430・B 310・C 400		 A 390・B 310・C 395		 A 380・B 265・C 350		 A 390・B 305・C 450		 A 365・B 240・C 390		 A 410・B 280・C 345																																	
	脚間寸法図					 A 420・B 355・C 385		 A 420・B 355・C 390		 A 420・B 355・C 405		 A 420・B 355・C 390		 A 394・B 320・C 365		 A 430・B 310・C 400		 A 390・B 310・C 395		 A 380・B 265・C 350		 A 390・B 305・C 450		 A 365・B 240・C 390		 A 410・B 280・C 345																																	
庫内有効寸法(mm)					幅395×奥行305×高さ240		幅390×奥行325×高さ190		幅395×奥行315×高さ240		幅395×奥行325×高さ190		幅300×奥行320×高さ185		幅405×奥行315×高さ235		幅320×奥行340×高さ225		幅320×奥行290×高さ225		幅300×奥行320×高さ165		幅285×奥行295×高さ150		幅265×奥行240×高さ130																																		
設置寸法	必要空間(消防法基準適合)					天面より10cm以上(蒸気ダクト部含まず)					左右5cm以上※15					左右7cm以上、右2cm以上		左右10cm以上		左右5cm以上		左右10cm以上、天面より15cm以上		左右5cm以上、天面より10cm以上		左右5cm以上、天面より10cm以上																																	
	必要高さ					50cm以上					46.5cm以上					50cm以上					46.5cm以上					42.5cm以上					49cm以上					44.5cm以上					45cm以上					44cm以上					38cm以上(水タンク含まない本体高さ+10cm)								
質量					約25kg					約21kg					約24kg					約21kg					約17kg					約18kg					約15kg					約13kg					約11kg					約12kg					約13kg				
電源					AC 100V(50Hz-60Hz共用)					AC 100V(50Hz-60Hz共用)					AC 100V(50Hz-60Hz共用)					AC 100V(50Hz-60Hz)					AC 100V(50Hz-60Hz共用)																																		
定格消費電力	レンジ					1,460W					1,460W					1,460W					1,375W					970W(50Hz)・1,300W(60Hz)※16					1,100W																												
	オープン/グリル					1,410W/1,410W					1,430W/1,430W					1,410W/1,410W					1,430W/1,430W					1,430W/1,430W					1,400W/1,400W					1,430W/1,430W					1,430W/730W					1,310W/1,310W(トースターグリル)					1,180W/1,180W(トースターグリル)					1,430W			
年間消費電力量※17(50/60Hz)					72.0kWh/年					70.4kWh/年					73.3kWh/年					70.4kWh/年					68.8kWh/年					70.3kWh/年					68.3kWh/年					70.0kWh/年					69.2kWh/年					72.2kWh/年					-				
区分					F:オープンレンジ(熱風循環加熱方式のもの)					D:オープンレンジ(ヒーターの露出がないもので、30L未満のもの)					F:オープンレンジ(熱風循環加熱方式のもの)					D:オープンレンジ(ヒーターの露出がないもので、30L未満のもの)					D:オープンレンジ(ヒーターの露出がないもので、30L未満のもの)					F:オープンレンジ(熱風循環加熱方式のもの)					B:オープンレンジ(ヒーターの露出があるもので、30L未満のもの)					-																			

\*総庫内容量は、JIS規定に基づいて算出された容量です。●製品の液晶表示は、ハメコミ合成によるイメージです。実際とは一部異なる場合があります。※1 300℃での運転時間は約10分間です。その後自動的に250℃に切り換わります。※2 240℃での運転時間は約5分間です。その後自動的に230℃に切り換わります。※3 250℃での運転時間は約5分間です。その後自動的に220℃に切り換わります。※4 1,000Wでの連続運転時間は最大3分です。※5 1,000Wでの連続運転時間は最大3分です。※6 950Wでの連続運転時間は最大3分です。※7 レンジ出力は電源周波数によって異なります(50Hz:500W、60Hz:650W)。レンジ出力500W・650W(60Hz)での連続運転時間は最大15分です。※8 エリア別見極めができる赤外線センサー。AX-XW500は庫内天面、AX-AW500は庫内右側面に設置。※9 冷凍有無の手動選択が必要です。※10 AX-XW500/AW500は、無線LAN機能OFFの場合。※11 蒸気ダクト部含む。※12 ( )内はハンドルを含んだ数値。※13 水タンクを含んだ寸法です。※14 ハンドル・回転つまみを含まない寸法です。※15 左片寄せ:左2cm/右8cm、右片寄せ:左8cm/右2cmも可能です。※16 60Hz時は断続運転となるため消費電力量は50Hz時と同じです。(調理時間も同じです。)※17 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」の新測定法による数値です。(区分名も同法に基づいています。)●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用回数や使用時間、食品の量、周囲温度などによって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。