

















■ウォーターオープン[ヘルシオ]仕様一覧

形名	2011年度モデル				2010年度モデル				
	AX-PX2	AX-GX2	AX-MX2	AX-CX2	AX-PX1	AX-GX1	AX-MX1	AX-CX1	
製品色	 -R(レッド系) -W(ホワイト系)	 -R(レッド系) -W(ホワイト系)	 -R(レッド系) -W(ホワイト系)	 -R(レッド系) -W(ホワイト系) -P(ピンク系)	 -R(レッド系) -W(ホワイト系)	 -R(レッド系) -W(ホワイト系)	 -R(レッド系) -S(シルバー系)	 -R(レッド系) -W(ホワイト系)	
価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	
総庫内容量*	30L (2段調理)	30L (2段調理)	26L (1段調理)	18L (1段調理)	30L (2段調理)	30L (2段調理)	26L (1段調理)	18L (1段調理)	
加熱方式	トリプル噴射エンジン	ダブル噴射エンジン	シングル噴射エンジン		トリプル噴射エンジン	ダブル噴射エンジン	シングル噴射エンジン		
おすすめポイント	4.3型ASVカラー液晶/タッチパネル マイヘルシオ/お料理カラー写真集 クックブックメニュー 351 (自動メニュー 299) 健康セットメニュー(カロリーダウン、減塩、野菜たっぷりなどのセットメニュー) 健康メニュー(136メニュー) レンジあたたため/サッパリあたたため※1/しっとりあたたため※1/スポットスチームあたたため/解凍	3.0型ホワイトバックライト液晶 クックブックメニュー 229 (自動メニュー 145) 健康メニュー(60メニュー)	2.4型ホワイトバックライト液晶 クックブックメニュー 103 (自動メニュー 76) 健康メニュー(21メニュー)	2.4型ホワイトバックライト液晶 クックブックメニュー 82 (自動メニュー 51) 健康メニュー(14メニュー)	4.3型ASVカラー液晶/タッチパネル カロリーダウン数値表示/お料理カラー写真集 クックブックメニュー 372 (自動メニュー 293) 健康セットメニュー(カロリーダウン、減塩、野菜たっぷりなどのセットメニュー) 健康メニュー(114メニュー)	3.0型ホワイトバックライト液晶 クックブックメニュー 232 (自動メニュー 136) 健康メニュー(70メニュー)	3.0型ホワイトバックライト液晶 クックブックメニュー 97 (自動メニュー 71) 健康メニュー(30メニュー)	2.4型液晶 クックブックメニュー 82 (自動メニュー 49) 健康メニュー(13メニュー)	
	自動トースト				自動トースト		手動トースト		
	蒸気ダクト内蔵/背面壁ピタ設計/除菌機能				蒸気ダクト内蔵/背面壁ピタ設計/奥行40cm		蒸気ダクト内蔵/背面壁ピタ設計		蒸気ダクト内蔵/背面壁ピタ設計/奥行40cm
	絶対湿度・温度センサー						絶対湿度・温度センサー		
省エネ設計	省エネ基準達成/待機時消費電力ゼロ/電源オートオフ機構				省エネ基準達成/待機時消費電力ゼロ/電源オートオフ機構				
レンジ出力	1,000W※2・600W・500W・200W相当	1,000W※2・600W・500W・200W相当	1,000W※2・600W・500W・200W相当	1,000W※2・600W・500W・200W相当	1,000W※2・600W・500W・200W相当	1,000W※2・600W・500W・200W相当	1,000W※2・600W・500W・200W相当	950W※2・600W・500W・200W相当	
オープン温度調節範囲	発酵(30・35・40・45℃) 100~250℃	発酵(30・35・40・45℃) 100~250℃	発酵(35・40・45℃) 100~250℃	発酵(35・40・45℃) 100~250℃	発酵(30・35・40・45℃) 100~250℃	発酵(30・35・40・45℃) 100~250℃	発酵(35・40・45℃) 100~250℃	発酵(35・40・45℃) 100~250℃	
庫内有効寸法	幅345×奥行360×高さ235mm	幅345×奥行330×高さ240mm	幅320×奥行340×高さ225mm	幅300×奥行320×高さ185mm	幅345×奥行360×高さ235mm	幅345×奥行330×高さ240mm	幅320×奥行340×高さ225mm	幅300×奥行320×高さ185mm	
外形寸法図 設置寸法図 (単位:mm)									
付属品	●調理網 ●角皿(358mm×342mm)2枚 ●ミソ ●取扱説明書兼料理ブック	●調理網 ●角皿(358mm×304mm)2枚 ●ミソ ●取扱説明書兼料理ブック	●調理網 ●角皿(335mm×335mm) ●ミソ ●取扱説明書兼料理ブック	●調理網 ●角皿(313mm×313mm) ●ミソ ●取扱説明書兼料理ブック	●調理網 ●角皿(358mm×342mm)2枚 ●ミソ ●取扱説明書兼料理ブック	●調理網 ●角皿(358mm×304mm)2枚 ●ミソ ●取扱説明書兼料理ブック	●調理網 ●角皿(335mm×335mm) ●ミソ ●取扱説明書兼料理ブック	●調理網 ●角皿(313mm×313mm) ●ミソ ●取扱説明書兼料理ブック	
定格電圧	AC 100V	AC 100V	AC 100V	AC 100V	AC 100V	AC 100V	AC 100V	AC 100V	
定格周波数	50Hz-60Hz共用(ヘルツフリー)	50Hz-60Hz共用(ヘルツフリー)	50Hz-60Hz共用(ヘルツフリー)	50Hz-60Hz共用(ヘルツフリー)	50Hz-60Hz共用(ヘルツフリー)	50Hz-60Hz共用(ヘルツフリー)	50Hz-60Hz共用(ヘルツフリー)	50Hz-60Hz共用(ヘルツフリー)	
定格消費電力	レンジ	1,460W	1,460W	1,460W	1,460W	1,460W	1,460W	1,380W	
	オープン/グリル	1,410W/1,410W	1,410W/1,410W	1,430W/1,430W	1,430W/1,430W	1,410W/1,410W	1,410W/1,410W	1,430W/1,430W	
質量	約24kg	約24kg	約20kg	約17kg	約24kg	約24kg	約20kg	約17kg	

\* 総庫内容量とはJISの規定に基づいて算出された容量のことです。 ※1 AX-PX2/PX1は、メニューに合わせて、自動的にサッパリあたたため/しっとりあたたための加熱モードになります。 ※2 庫内消灯時、1,000W(AX-CX1は950W)での連続運転時間は最大3分です。


■ウォーターオープン[ヘルシオ]の年間消費電力量 50/60Hz(kWh/年)

形名	AX-PX2	AX-GX2	AX-MX2	AX-CX2	AX-PX1	AX-GX1	AX-MX1	AX-CX1	AX-X2	AX-G1	AX-M1
区分名*	F	F	D	D	F	F	D	D	F	F	D
電子レンジ機能の年間消費電力量	60.2	58.8	57.5	57.5	60.2	58.8	57.5	57.5	59.8	58.8	56.4
オープン機能の年間消費電力量	11.8	12.9	12.9	11.3	12.5	14.6	12.9	11.3	12.9	14.6	14.0
年間待機時消費電力量	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
年間消費電力量	72.0	71.7	70.4	68.8	72.7	73.4	70.4	68.8	72.7	73.4	70.4
省エネ基準達成率(目標年度2008年度)	102%	102%	100%	102%	101%	100%	100%	102%	101%	100%	100%

●実際にお使いになる際の消費電力量は、使用回数や使用時間、食品の量、周囲温度などによって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。

●年間消費電力量は、省エネ法「特定機器「電子レンジ」の測定方法」による数値です。(区分名も同法に基づいています。)

\*区分名について…D:オープンレンジ(ヒーター加熱方式:ヒーター露出以外、庫内 容積:30L未満)/F:オープンレンジ(ヒーター加熱方式:熱風式)

省エネ性マークについて  このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。